Maquinarias - Plataformas

Elevador eléctrico de tijera

Robustos, confiables y versatiles.

Las plataformas de elevación tipo tijera se destacan por su robustez y confiabilidad, ofreciendo un rendimiento seguro en diferentes entornos de trabajo. Su diseño hidráulico eficiente, con menos puntos de conexión, reduce el riesgo de fugas y disminuye la necesidad de mantenimiento.

Además, cuentan con sistemas de protección pasiva contra baches, lo que minimiza las piezas móviles y, por lo tanto, los costos de servicio, garantizando un menor costo de propiedad.

Estas plataformas son ideales para trabajos de mantenimiento en edificios, así como para proyectos de construcción comercial e industrial, brindando un equilibrio entre valor, calidad y rendimiento en cada aplicación.

Información técnica

MODELOS:
MARCA JLG ES1932
Altura de la plataforma: 5,80m
Ancho de la maquina: 0,81m

MARCA JLG 3248 RS
Altura de la plataforma: 9.75 m / 32 ft.
Ancho de la m?quina : 1.22 m / 4 ft.

Innovación y Ventajas

Mayor tiempo de funcionamiento
La propulsión eléctrica directa suministra ciclos de servicio líderes en la industria, similares a los de la serie ES.

Bajo Costo
La protección pasiva contra los baches elimina todas las piezas móviles del sistema de protecció contra los baches lo que reduce la necesidad de reparaciones o reemplazo.

Acceso fácil
El acceso al área de almacenamiento de la batería es fácil y no es necesario sacar ningún cajón.

25% de capacidad en pendientes
Ambos modelos tienen la capacidad de cargar y atravesar pendientes de hasta 25% sin resistencia.

Pantalla MDI incorporada
El indicador digital multifunción simplifica la evaluación de la batería y el diagnóstico de fallas.

Extremadamente móvil
Los inovadores controles del operador, parecidos a los de la Serie ES y el radio de giro cerrado proporcionan facilidad de uso y movilidad en el sitio de trabajo.

Teniente Rinaldi 4592 (Esq. Don Pedro de Mendoza), Montevideo
Teléfono: (598) 2 222 2121 / atenko@atenko.com.uy / www.atenko.com.uy