

Los puntales ECO italianos son fabricados con tecnología de precisión, ofreciendo soporte confiable en diversas aplicaciones de construcción. Su diseño telescópico de acero con regulación precisa de altura los convierte en una solución duradera y eficiente. Contamos con disponibilidad inmediata en longitudes de 1.80m a 3.20m, son versátiles para obras y reparaciones.

Características técnicas:

- **Rosca Macho Soldada al Tubo Exterior:**

Fabricada mediante laminación para garantizar precisión geométrica y estabilidad, mejorando el acabado y reforzando la estructura.

- **Tubo Interno con Ajuste Cada 100 mm:**

Las perforaciones cada 100 mm permiten ajustes rápidos y precisos de altura, adaptándose a los requisitos de cada obra.

- **Sistema de Ajuste Milimétrico:**

Regulación milimétrica mediante rosca que asegura modificaciones precisas y flexibilidad en distintas alturas.

- **Gancho de Seguridad de Acero de Alta Resistencia:**

Garantiza una conexión sólida entre el tubo interno y externo, asegurando la estabilidad del puntal durante el uso.

- **Arandela Deslizante con Protección:**

Facilita el uso continuo, protegiendo los componentes y asegurando un funcionamiento suave.

- **Base Inferior Reforzada y Soporte Superior:**

La base distribuye la carga uniformemente y el soporte superior permite colocar las vigas y/o tirantes para poder distribuir correctamente la carga.

- **Liberador para Descenso Rápido:**

Permite descender el puntal rápidamente desde su posición de trabajo, facilitando las operaciones sin comprometer la integridad del puntal.

Altura (m)	Kg
3,20	870
3,00	1071
2,90	1190
2,70	1346
2,50	1540
2,30	1660
2,20	1740
2,00	1785
1,80	1800

